Schlüter® Systems

INNOVATIONEN MIT PROFIL

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de conformidad con el Anexo III del Reglamento (UE) n.º 305/2011, modificado por el Reglamento Delegado (UE) n.º 574/2014
(Reglamento de productos de la construcción)

para el sistema de impermeabilización Schlüter®-DITRA

N.º DoP-009

Código único de identificación del tipo de producto:
Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Usos previstos:
Sistema de sellado para paredes y suelos en interiores de espacios húmedos

Fabricante:
Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971 200
Web: www.schlueter-systems.com

Sistemas de evaluación y verificación de las prestaciones:
Sistema 2+
Sistema 3 (reacción al fuego)

Documento de evaluación europeo:
EAD 030436-00-0503

Evaluación técnica europea:
ETA-23/0556

Organismo de evaluación técnica:
ETA-Danmark A/S

Organismos notificados:
Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (reacción al fuego) (NB 1378)

Schlüter Systems®

INNOVATIONEN MIT PROFIL

Prestaciones declaradas:

Característica	Evaluación de la característica		Sistema de evaluación y verificación de las prestaciones	Especificación técnica armonizada
Seguridad en caso de incendio (BWR2)				
Reacción al fuego (EN 13501-1:2010)	Euroclase E		3	
Higiene, salud y medioambiente (BWR3)				
Contenido, emisiones y/o liberación de sustancias peligrosas				
Escenario de liberación: **IA2**	Después de 3 días [µg/m³]	Después de 28 días [µg/m³]		
SVOC	Ninguno	Ninguno		
TVOC	< 5	< 5		
Permeabilidad al vapor	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Estanqueidad al agua	Estanco			
Capacidad de puenteo de fisuras	Categoría de evaluación 3			
Adherencia	Categoría de evaluación 1 o categoría de evaluación 3			
Resistencia a los arañazos	Irrelevante			
Capacidad de puenteo de juntas	Aprobado			
Estanqueidad al agua en la zona de penetraciones	Estanco			
Resistencia a la temperatura	Aprobado		2+	EAD 030436-00-0503
Resistencia al agua	Categoría de evaluación 1 o Categoría de evaluación 2			
Resistencia a los álcalis	Aprobado. Categoría de evaluación 2			
Resistencia al desgaste mecánico	Irrelevante			
Resistencia de la unión entre láminas	Sentido longitudinal: 304 N/50 mm Sentido transversal: 259 N/50 mm			
Flexibilidad	Sin grietas ni otros daños superficiales			
Seguridad de uso (BWR4)				
Resistencia al deslizamiento	Irrelevante			
Capacidad de limpieza	Irrelevante			
Espesor	3,5 ± 0,3 mm			

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Marc Schlüter, Dirección
(nombre y cargo)



(firma)

Iserlohn, 17-02-2025
(lugar y fecha de emisión)