

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően
(Építési termékekről szóló rendelet)

a DoP-009 sz. Schlüter®-DITRA vízszigetelő rendszerhez

A terméktípus egyedi azonosítója:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Felhasználási cél(ok):

Tömítőrendszer falakhoz és padlókhoz nedves helyiségekben

Gyártó:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

2+ rendszer
3 rendszer (tűzállósági tulajdonságok)

Európai értékelési dokumentum:

EAD 030436-00-0503

Európai műszaki értékelés:

ETA-23/0556

Műszaki értékelést végző szerv:

ETA-Danmark A/S

Bejelentett szervezet(ek):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (tűzállósági tulajdonságok) (NB 1378)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző	A jellemző értékelése		A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki specifikációk
Tűzbiztonság (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Tűzállósági tulajdonságok (EN 13501-1:2010)	E euroosztály			
Higiénia, egészség és környezet (BWR3)				
Veszélyes anyagtartalom, veszélyes anyagok kibocsátása				
A környezetbe kerülés módjai: IA2	3 nap elteltével [µg/m³]	28 nap elteltével [µg/m³]		
SVOC	Nincs	Nincs		
TVOC	<5	<5		
Páraáteresztő képesség	µ = 73397 / Sd = 190 m			
Vízbehatolással szembeni tömítettség	Vízáró			
Repedések áthidalására való képesség	3. értékelési kategória			
Ragasztási szakítószilárdság	1., ill. 3. értékelési kategória			
Karcállóság	Nem releváns			
Fugaáthidalási képesség	Rendelkezik vele			
Vízáróság a behatolások területén	Vízáró			
Hőmérséklet ellenállóság	Rendelkezik vele			
Vízállóság	1. értékelési kategória, ill. 2. értékelési kategória			
Lúgállóság	Rendelkezik vele. 2. értékelési kategória			
Mechanikai kopásállóság	Nem releváns			
Az illesztési hézagok szilárdsága	Hosszanti irányban: 304 N/50mm Keresztirányban: 259 N/50mm			
Rugalmasság	Nincsenek repedések vagy egyéb felületi sérülések			
Biztonságos használat (BWR4)				
Csúszásállóság	Nem releváns			
Tisztíthatóság	Nem releváns			
Vastagság	3,5 ± 0,3 mm			

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Marc Schlüter, ügyvezetés
(név és beosztás)

Iserlohn, 2025.02.17.
(kibocsátás helye és időpontja)



(aláírás)