

HİZMET BEYANI

305/2011 sayılı yönetmelik (AB) Ek III uyarınca 574/2014 sayılı Devredilen Yönetmelik (AB) tarafından değiştirilmiştir
(Yapı malzemeleri yönetmeliği)

yalıtım sistemi Schlüter®-DITRA

No. DoP-012 için

Ürün tipinin açık tanıma kodu:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Kullanım amacı(amaçları):

Kapalı ve açık mekanlarda ve de ıslak odalarda duvarlar ve zeminler için yalıtım sistemi

Üretici:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem(ler):

Sistem 2+
Sistem 3 (Yangın davranışı)

Avrupa değerlendirme dokümanı:

EAD 030400-00-0605

Avrupa Teknik Değerlendirmesi:

ETA-24/0839

Teknik değerlendirme merkezi:

ETA-Danmark A/S

Kayıtlı merkez(ler):

Säurefließner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (Yangın Davranışı) (NB 1378)

Açıklanmış performans(lar):

Özellik	Özelliğin değerlendirilmesi	Performans dayanıklılığının değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili sistem	Harmonize edilmiş teknik spesifikasyon
Yangın durumunda güvenlik (BWR2)		3	
Yangın davranışı (EN 13501-1)	Avrupa Sınıfı E		
Hijyen, sağlık ve çevre (BWR3)			
Tehlikeli madde içeriği, emisyonları ve / veya yayılması			
Yayılma senaryosu: IA2	3 gün sonra [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	28 gün sonra [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	
SVOC	Yok	Yok	
TVOC	< 5	< 5	
Su buharı geçirgenliği direnci	Sd = 242 m		
Su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz		
Mekanik yüklenme sonrası su sızdırmazlığı – Darbe dayanımı	Su sızdırmaz – Düşme yüksekliği 300 mm		
Mekanik yüklenme sonrası su sızdırmazlığı – Statik yük	Su sızdırmaz – Düşme ağırlığı 20 kg		
Yüksek ve düşük sıcaklıklarda geçirgenliğe karşı su sızdırmazlığı	Su sızdırmaz		
Yapışma çekme mukavemeti	Değerlendirme kategorisi 1 veya Değerlendirme kategorisi 2 veya Değerlendirme kategorisi 3	2+	
Ekleme birleşim yerleri için kopma direnci	Boyuna yönde: 304 N/50mm Enine yönde: 259 N/50mm		
Çatlak köprüleme yeteneği	Değerlendirme kategorisi 3		
Donma-Erime direnci	Değerlendirme kategorisi 1		
Isı kaynaklı yıpranmaya karşı dayanıklılık	Değerlendirme kategorisi 1 veya Değerlendirme kategorisi 3		
Alkaliye karşı dayanıklılık	Değerlendirme kategorisi 1		
Isı kaynaklı yıpranmaya karşı derzlerin dayanıklılığı	Maksimum çekme kuvveti: %7 Çekme genleşmesi: %0		
Derzlerin su dayanıklılığı	Maksimum çekme kuvveti: -%19 Çekme genleşmesi: -%20		

EAD 030400-00-0605

Yukarıdaki ürünün performansı açıklanmış performans(lar)a uygundur. 305/2011 sayılı Yönetmeliğe (AB) uygun bir performans beyanının oluşturulması konusunda sadece yukarıdaki üretici sorumludur.

Üretici için ve üretici adına imzalayan:

Marc Schlüter, Yönetim
(Adı ve görevi)

Iserlohn, 18.10.2024
(Düzenleme yeri ve tarihi)

(İmza)