




## Numéro d'article des produits

**6.4 Schluter®-DITRA-HEAT****Membrane de désolidarisation pour planchers chauffants**

| N° d'article | Item    | Dimensions                                                                                |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DH5 12M      | Rouleau | 3' 2-5/8" x 41' 10-3/4" = 134.5 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 12.76 m = 12.5 m <sup>2</sup> ) |
| DH5 MA       | Feuille | 3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 0.80 m = 0.78 m <sup>2</sup> )      |

**6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-DUO****Membrane de désolidarisation pour planchers chauffants avec isolant thermique**

| N° d'article | Item    | Dimensions                                                                           |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DHD 810 M    | Rouleau | 3' 2-5/8" x 33' 6-1/2" = 108 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 10.20 m = 10 m <sup>2</sup> ) |
| DHD 8 MA     | Feuille | 3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 0.80 m = 0.78 m <sup>2</sup> ) |

**6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-PS****Membrane de désolidarisation autocollante pour planchers chauffants**

| N° d'article | Item    | Dimensions                                                                                |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHPS5 12M    | Rouleau | 3' 2-5/8" x 41' 10-3/4" = 134.5 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 12.76 m = 12.5 m <sup>2</sup> ) |
| DHPS5 MA     | Feuille | 3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 0.80 m = 0.78 m <sup>2</sup> )      |

**6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-DUO-PS****Membrane de désolidarisation autocollante pour planchers chauffants avec isolant thermique**

| N° d'article | Item    | Dimensions                                                                           |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| DHDPS8 10M   | Rouleau | 3' 2-5/8" x 33' 6-1/2" = 108 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 10.20 m = 10 m <sup>2</sup> ) |
| DHDPS8 MA    | Feuille | 3' 2-5/8" x 2' 7-3/8" = 8.4 pi <sup>2</sup> (0.98 m x 0.80 m = 0.78 m <sup>2</sup> ) |



## 6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-E-HK

## Câbles chauffants

| N° d'article            | Câble chauffant longueur |       | Zone couverte selon la disposition du câble |      |                              |      | Puissance totale | Puissance moy. par unité de superficie selon la disposition du câble |             |                              |             | Courant |
|-------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------|------|------------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------|
|                         |                          |       | Standard – trois crampons                   |      | En alternance – 3-2 crampons |      |                  | Standard – trois crampons                                            |             | En alternance – 3-2 crampons |             |         |
|                         | (pi)                     | (m)   | (pi²)                                       | (m²) | (pi²)                        | (m²) |                  | (W)                                                                  | (Watts/pi²) | (Watts/m²)                   | (Watts/pi²) |         |
| Câble chauffant (120 V) |                          |       |                                             |      |                              |      |                  |                                                                      |             |                              |             |         |
| DHE HK 120 11           | 35.3                     | 10.8  | 10.7                                        | 1.0  | 8.9                          | 0.8  | 135              | 12.6                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 1.1     |
| DHE HK 120 16           | 52.9                     | 16.1  | 16.0                                        | 1.5  | 13.3                         | 1.2  | 203              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 1.7     |
| DHE HK 120 21           | 70.5                     | 21.5  | 21.3                                        | 2.0  | 17.8                         | 1.7  | 270              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 2.3     |
| DHE HK 120 27           | 88.2                     | 26.9  | 26.7                                        | 2.5  | 22.2                         | 2.1  | 338              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 2.8     |
| DHE HK 120 32           | 105.8                    | 32.2  | 32.0                                        | 3.0  | 26.7                         | 2.5  | 405              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 3.4     |
| DHE HK 120 38           | 124.1                    | 37.8  | 37.5                                        | 3.5  | 31.3                         | 2.9  | 475              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 4.0     |
| DHE HK 120 43           | 141.1                    | 43.0  | 42.7                                        | 4.0  | 35.6                         | 3.3  | 540              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 4.5     |
| DHE HK 120 51           | 169.8                    | 51.8  | 51.4                                        | 4.8  | 42.8                         | 4.0  | 650              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 5.4     |
| DHE HK 120 64           | 212.9                    | 64.9  | 64.4                                        | 6.0  | 53.7                         | 5.0  | 815              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 6.8     |
| DHE HK 120 73           | 240.2                    | 73.2  | 72.7                                        | 6.8  | 60.6                         | 5.6  | 920              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 7.7     |
| DHE HK 120 83           | 275.5                    | 84.0  | 83.3                                        | 7.7  | 69.4                         | 6.5  | 1055             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 8.8     |
| DHE HK 120 92           | 303.0                    | 92.4  | 91.7                                        | 8.5  | 76.4                         | 7.1  | 1160             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 9.7     |
| DHE HK 120 102          | 336.9                    | 102.7 | 101.9                                       | 9.5  | 84.9                         | 7.9  | 1290             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 10.7    |
| DHE HK 120 113          | 372.2                    | 113.4 | 112.6                                       | 10.5 | 93.8                         | 8.7  | 1425             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 11.9    |
| DHE HK 120 134          | 444.0                    | 135.3 | 134.3                                       | 12.5 | 111.9                        | 10.4 | 1700             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 14.2    |
| Câble chauffant (240 V) |                          |       |                                             |      |                              |      |                  |                                                                      |             |                              |             |         |
| DHE HK 240 11           | 35.3                     | 10.8  | 10.7                                        | 1.0  | 8.9                          | 0.8  | 135              | 12.6                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 0.6     |
| DHE HK 240 16           | 53.1                     | 16.2  | 16.1                                        | 1.5  | 13.4                         | 1.2  | 203              | 12.6                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 0.8     |
| DHE HK 240 21           | 70.6                     | 21.5  | 21.4                                        | 2.0  | 17.8                         | 1.7  | 270              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 1.1     |
| DHE HK 240 27           | 88.2                     | 26.9  | 26.7                                        | 2.5  | 22.2                         | 2.1  | 338              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 1.4     |
| DHE HK 240 32           | 105.8                    | 32.2  | 32.0                                        | 3.0  | 26.7                         | 2.5  | 405              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 1.7     |
| DHE HK 240 38           | 124.1                    | 37.8  | 37.5                                        | 3.5  | 31.3                         | 2.9  | 475              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 2.0     |
| DHE HK 240 43           | 141.0                    | 43.0  | 42.6                                        | 4.0  | 35.5                         | 3.3  | 540              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 2.3     |
| DHE HK 240 53           | 176.3                    | 53.7  | 53.3                                        | 5.0  | 44.4                         | 4.1  | 675              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 2.8     |
| DHE HK 240 64           | 211.6                    | 64.5  | 64.0                                        | 5.9  | 53.3                         | 5.0  | 810              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 3.4     |
| DHE HK 240 75           | 248.2                    | 75.7  | 75.1                                        | 7.0  | 62.6                         | 5.8  | 950              | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 4.0     |
| DHE HK 240 85           | 282.1                    | 86.0  | 85.3                                        | 7.9  | 71.1                         | 6.6  | 1080             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 4.5     |
| DHE HK 240 103          | 339.4                    | 103.4 | 102.7                                       | 9.5  | 85.6                         | 7.9  | 1300             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 5.4     |
| DHE HK 240 129          | 425.8                    | 129.8 | 128.8                                       | 12.0 | 107.3                        | 10.0 | 1630             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 6.8     |
| DHE HK 240 145          | 480.5                    | 146.5 | 145.3                                       | 13.5 | 121.1                        | 11.3 | 1840             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 7.7     |
| DHE HK 240 167          | 551.0                    | 167.9 | 166.7                                       | 15.5 | 138.9                        | 12.9 | 2110             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 8.8     |
| DHE HK 240 183          | 605.9                    | 184.7 | 183.3                                       | 17.0 | 152.7                        | 14.2 | 2320             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 9.7     |
| DHE HK 240 204          | 673.8                    | 205.4 | 203.8                                       | 18.9 | 169.9                        | 15.8 | 2580             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 10.7    |
| DHE HK 240 225          | 744.4                    | 226.9 | 225.2                                       | 20.9 | 187.7                        | 17.4 | 2850             | 12.7                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 11.9    |
| DHE HK 240 250          | 825                      | 251.5 | 250                                         | 23.2 | 208.3                        | 19.4 | 3160             | 12.6                                                                 | 136         | 15.2                         | 164         | 13.2    |



## 6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1/-WiFi/-RT/-R

## Thermostat numérique avec capteur thermique

| N° d'article  | Description                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHE RT 105/BW | Thermostat intelligent WI-Fi programmable à l'aide d'une application, blanc, compatible avec les principaux logiciels de domotique à commande vocale |
| DHE RT 104/BW | Thermostat Wi-Fi programmable à écran tactile, blanc                                                                                                 |
| DHE RT 102/BW | Thermostat programmable à écran tactile, blanc                                                                                                       |
| DHE RT 103/BW | Thermostat non-programmable, blanc                                                                                                                   |



## 6.4 Schluter®-DITRA-HEAT-E-RS1/-RR

## Module de puissance

| N° d'article | Description                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| DHE RR 2/BW  | Module de puissance à employer avec les thermostat DHE RT 105/BW |
| DHE RR 1/BW  | Module de puissance à employer avec les thermostats DHE RT       |