

Mais informações

Preçário | Folheto | Homepage | Youtube



schluter.pt



Schlüter-Systems KG | Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

+49 2371 971-0 | +49 2371 971-1111

info@schlueter.de | schluter-systems.com

Gabinete de apoio ao cliente Portugal | Aveiro Business Center | R. da Igreja, 79 |

3810-744 Aveiro | +351 234 720 020 | info@schluter.pt | schluter.pt

Inovação de produto: DITRA-PS

Agora também autocolante (Peel & Stick)

A nova DITRA-PS (PS = Peel & Stick) com geotêxtil autocolante pode ser colocada diretamente em bases adequadas. Isto poupa tempo e material, uma vez que a camada de cimento cola já não é necessária. Naturalmente, a DITRA-PS separa o revestimento do pavimento da base de forma tão fiável como a DITRA clássica.



Schlüter®-DITRA-PS

Poupa tempo e material

- ✓ Colocação simples, rápida e limpa graças à tecnologia “Peel & Stick”
- ✓ Geotêxtil autocolante
- ✓ Fácil de reposicionar durante a instalação
- ✓ Economia de tempo e material
 - Sem misturas nem aplicações de cimento cola, pode ser pisado imediatamente após a colocação
 - Sem sujidades decorrentes das misturas e aplicações de cimento cola, sem espátulas, baldes ou ferramentas para lavar
- ✓ Grelha de corte Easycut – corte simples e rápido
- ✓ Design Easyfill – Aplicação simples do cimento cola graças aos pontos integrados de saída do ar
- ✓ Ancoragem melhorada do cimento cola através dos entalhes modificados
- ✓ Âmbito de funções comprovado: desacoplamento, compensação da pressão de vapor, transferência de carga, distribuição térmica
- ✓ Aplicável em bases críticas

A base universal para cerâmica

Schlüter®-DITRA/-DITRA-PS



Schlüter®-DITRA/ -DITRA-PS

Compensa tensões entre base e revestimento cerâmico


Não é uma visão agradável: fendas no revestimento cerâmico. As causas são muitas vezes alterações no formato e formações de fissuras na base. Sabe-se hoje que o betão e a betonilha “retraem” durante o endurecimento e que, mais tarde, se deformam e empenam. Muitas outras bases também estão sujeitas a deformações e são sensíveis à humidade. Se a cerâmica for colocada diretamente por cima dessas bases é quase certa a ocorrência de danos.

Há 35 anos que a Schlüter-DITRA assegura o desacoplamento seguro de cerâmica ou de placas de pedra natural a partir da base.

AGORA NOVO é a nossa variante autocolante DITRA-PS (Peel & Stick). Poupa tempo e materiais. Em inúmeras aplicações, as membranas asseguram revestimentos de pavimento sempre bonitos e sem danos. A tecnologia patenteada exclui movimentos do revestimento superior devido a alterações de formato da base, e também as cargas, por exemplo, devido ao peso, são transferidas em segurança para a base.

Ao contrário da DITRA-PS, a DITRA também serve como impermeabilização em combinação com o revestimento. Para não dar oportunidade à humidade de entrar na base. DITRA é também a proteção total para o seu revestimento. É a base universal para revestimentos em cerâmica como camada de desacoplamento, impermeabilização e compensação da pressão de vapor.

Vista geral das funções




Altura de montagem baixa

Com uma altura total de 3,5 mm, a DITRA não só é a ideal para construções novas, como também para renovações de imóveis existentes.



Compensação da pressão de vapor


Na parte inferior da membrana DITRA formam-se entre as cavidades quadradas da DITRA canais de ar comunicantes, que permitem a compensação da pressão de vapor no assentamento em bases húmidas.



União adesiva


Graças à aderência do geotêxtil ao cimento cola a base, e à aderência mecânica do cimento cola aos nódulos recortados, a DITRA permite uma boa união adesiva do revestimento cerâmico à base.

Com a DITRA-PS, a camada de geotêxtil autocolante garante uma aderência direta à base.




Neutralização de fissuras

A DITRA neutraliza fissuras (até um máx. de 2 mm) na base e faz com que tais fissuras não sejam transferidas para o revestimento cerâmico.




Transferência de carga

A DITRA distribui as sobrecargas de circulação exercidas sobre o revestimento cerâmico diretamente pela base das cavidades quadradas preenchidas com cimento cola. Deste modo, os revestimentos cerâmicos colocados sobre a DITRA têm uma elevada capacidade de carga.




Desacoplamento

Schlüter-DITRA desacopla o revestimento da base. As cavidades quadradas cortadas atrás no design Easyfill permitem, em todas as direções, o mesmo alívio de tensão entre base e revestimento cerâmico.



Impermeabilização conjunta (não DITRA-PS)

DITRA é uma lâmina de polipropileno impermeabilizante com uma estanqueidade à difusão de vapor de água relativamente elevada. Com uma instalação correta nas juntas e nos remates de parede e ligações aos componentes de instalação, permite criar uma impermeabilização conjunta testada com o revestimento cerâmico.



Distribuição do calor

No caso de pavimentos radiantes revestidos a cerâmica, os canais de ar formados pela DITRA provocam uma distribuição de calor uniforme por baixo do revestimento cerâmico.

Schlüter®-DITRA

Relaxar na colocação da cerâmica

A membrana Schlüter-DITRA, com a sua multiplicidade de funções, estabeleceu-se a nível mundial. Graças à nova geometria, a preparação da DITRA ficou ainda mais fácil.

- ✓ Colocação simples, rápida e segura
- ✓ Grelha de corte Easycut – corte simples e rápido
- ✓ Design Easyfill – Aplicação simples do cimento cola graças aos pontos integrados de saída do ar
- ✓ Ancoragem melhorada do cimento cola através dos entalhes modificados
- ✓ Fácil desenrolamento da bobine
- ✓ Âmbito de funções comprovado: impermeabilização, desacoplamento, compensação da pressão de vapor, transferência de carga, distribuição térmica
- ✓ Aplicável em bases críticas

