

Profilés à gorge



4.13 Schluter®-DILEX-EKE

Numéro d'article

EKE U 8/O 7 **couleur***


EKE U 9/O 8 **couleur***

EKE U 11/O 10 **couleur***

EKE U 13/O 12 **couleur***

EKE U 15/O 14 **couleur***

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



*Codes de couleurs

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
| | BW Blanc éclatant | | SP Pêche tendre | | HB Beige clair |
| | PG Gris classique | | G Gris | | GS Noir |

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : EKE U 8/O 7 **BW**).

U:

5/16" = 8 mm

11/32" = 9 mm

7/16" = 11 mm

33/64" = 13 mm

9/16" = 15 mm

O:

9/32" = 7 mm

5/16" = 8 mm

3/8" = 10 mm

1/2" = 12 mm

17/32" = 14 mm



4.12 Schluter®-DILEX-HKW


Numéro d'article

HKW U 7/O 7 **couleur***

HKW U 9/O 9 **couleur***

HKW U 11/O 11 **couleur***

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m



U: 9/32" = 7 mm 11/32" = 9 mm 7/16" = 11 mm
O: 9/32" = 7 mm 11/32" = 9 mm 7/16" = 11 mm

Accessoires

| |
|-----------------------------|
| Coin externe |
| Coin interne (2 directions) |
| Coin interne (3 directions) |
| Capuchon de fermeture |

Numéro d'article

A/HKW/**couleur***

I/HKW 2 R18/**couleur***

I/HKW 3 R18/**couleur***

E/HKW/G (**gris seulement**)

*Codes de couleurs

| | | | |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|
| | BW Blanc éclatant | | HB Beige clair |
| | PG Gris classique | | G Gris |

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : HKW U 9 / O 9 **HB**).


Coin externe





Coin interne (2 directions)



Coin interne (3 directions)



Capuchon de fermeture





4.11 Schluter®-DILEX-HK

Numéro d'article

HK U 12/O 9 **couleur***

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

U: 1/2" = 12 mm
O: 11/32" = 9 mm

*Codes de couleurs



Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : HK U 12 / O 9 **BW**).

Accessoires

Coin externe

Numéro d'article

A/HK/**couleur***

Coin interne (2 directions)

I/HK 2 R18/**couleur***

Coin interne (3 directions)

I/HK 3 R18/**couleur***

Raccord

V/HK


Capuchon de fermeture (gauche)

EL/HK/G (**gris seulement**)

Capuchon de fermeture (droite)

ER/HK /G (**gris seulement**)

Coin externe




Coin interne (2 directions)





Coin interne (3 directions)



Raccord



Capuchon de fermeture



4.22 Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 10 mm - 3/8")

R =
mm - po.

Numéro d'article

Acier inoxydable
304
(1.4301 = V2A)

Acier inoxydable 304
brossé (1.4301 = V2A)
(EB)

Acier inoxydable 316 L
(1.4404 = V4A)
(EV4A)

10 - 3/8

Coin externe

Coin interne
(2 ou 3 directions)

Raccord



Accessoires

Numéro d'article

EQ/HKUR 10 **fini***

Coin externe 90°

E135/HKUR 10 **fini***

Coin interne 90°

I/HKU 3 R 10 **fini***


Coin interne 135°

I135/HKUR 10 **fini***

Raccord

V/HKUR 10 **fini***

* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : EQ / HKUR 10 **E**).



4.22 Schluter®-DILEX-HKU (rayon de 36 mm - 1-13/32")

R =
mm - po.

Numéro d'article

Acier inoxydable 304
(1.4301 = V2A)

(E)

36 - 1-13/32

HKUR 36 E

Longueur: 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires

Numéro d'article

E/HKUR 36 E

Coin externe 90°

I/HKU 3 R 36 10 E


Raccord

V/HKUR 36 E

Capuchon de fermeture



4.21 Schluter®-DILEX-AHK




| H = mm - po. | Numéro d'article | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | Aluminium anodisé mat (AE) | Aluminium chromé anodisé poli (ACG) | Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB) | Aluminium nickel anodisé mat (AT) | Aluminium nickel anodisé poli (ATG) |
| 8 - 5/16 | AHK 1S 80 AE | AHK 1S 80 ACG | AHK 1S 80 ACGB | AHK 1S 80 AT | AHK 1S 80 ATG |
| 10 - 3/8 | AHK 1S 100 AE | AHK 1S 100 ACG | AHK 1S 100 ACGB | AHK 1S 100 AT | AHK 1S 100 ATG |
| 12.5 - 1/2 | AHK 1S 125 AE | AHK 1S 125 ACG | AHK 1S 125 ACGB | AHK 1S 125 AT | AHK 1S 125 ATG |
| 15 - 9/16 | - | - | - | AHK 1S 150 AT | - |

| H = mm - po. | Numéro d'article | | | | |
|-----------------|--|---|---|--|---|
| | Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) | Aluminium cuivre anodisé mat (AK) | Aluminium cuivre anodisé poli (AKG) | Aluminium cuivre anodisé brossé (AKGB) | Aluminium laiton anodisé mat (AM) |
| 8 - 5/16 | AHK 1S 80 ATGB | AHK 1S 80 AK | AHK 1S 80 AKG | AHK 1S 80 AKGB | AHK 1S 80 AM |
| 10 - 3/8 | AHK 1S 100 ATGB | AHK 1S 100 AK | AHK 1S 100 AKG | AHK 1S 100 AKGB | AHK 1S 100 AM |
| 12.5 - 1/2 | AHK 1S 125 ATGB | AHK 1S 125 AK | AHK 1S 125 AKG | AHK 1S 125 AKGB | AHK 1S 125 AM |


| H = mm - po. | Numéro d'article | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|
| | Aluminium laiton anodisé poli (AMG) | Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB) | Aluminium graphite anodisé brossé (AGRIB) | | |
| 8 - 5/16 | AHK 1S 80 AMG | AHK 1S 80 AMGB | AHK 1S 80 AGRB | | |
| 10 - 3/8 | AHK 1S 100 AMG | AHK 1S 100 AMGB | AHK 1S 100 AGRB | | |
| 12.5 - 1/2 | AHK 1S 125 AMG | AHK 1S 125 AMGB | AHK 1S 125 AGRB | | |
| 15 - 9/16 | - | - | AHK 1S 150 AGRB | | |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m


Coin externe, rond



Coin externe, carré (QUADEC)



Coin interne (2 ou 3 directions)



Raccord



Capuchon de fermeture



Accessoires

Numéro d'article

| | |
|---|-----------------------------|
| Coin externe 90° | E 90/AHK 1S/ fini* |
| Coin externe 90° (s'utilise avec le profilé Schluter®-QUADEC) | E 90 Q/AHK 1S/ fini* |
| Coin externe 135° | E 135/AHK 1S/ fini* |
| Coin interne 90° | I 90/AHK 1S/ fini* |
| Coin interne 135° | I 90/AHK 1S/ fini* |
| Raccord | V/AHK |
| Capuchon de fermeture | E/AHK 1S/ fini* |

* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : E 90/AHK 1S/**AE**).

Note : E 90 Q (coin externe qui s'utilise avec QUADEC) est disponible dans les finis AE, ACG, AT, TSB, TSOB, et TSG seulement.

4.21 Schluter®-DILEX-AHK

| H = mm - po. | Numéro d'article | Accessoires | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| | | Aluminium texturé coloré (TS) | |
| 8 - 5/16 | AHK 1S 80 couleur* | | |
| 10 - 3/8 | AHK 1S 100 couleur* | | |
| 12.5 - 1/2 | AHK 1S 125 couleur* | | |
| 15 - 9/16 | AHK 1S 150 couleur* | | |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

Accessoires


Numéro d'article

| | |
|---|----------------------------------|
| Coin externe 90° | Aluminium texturé coloré (TS) |
| Coin externe 90° (s'utilise avec le profilé Schluter®-QUADEC) | E 90 Q/AHK 1S/ couleur* |
| Coin externe 135° | E 135/AHK 1S/ couleur* |
| Coin interne 90° | I 90/AHK 1S/ couleur* |
| Coin interne 135° | I 135/AHK 1S/ couleur* |
| Raccord | V/AHK |
| Capuchon de fermeture | E/AHK 1S/ couleur* |

*Codes de couleurs

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| MBW | Blanc mat | TSR | Brun rustique | TSDA | Anthracite foncé | TSLA | Anthracite clair | TSSG | Gris pierre | TSC | Crème |
| MGS | Noir mat | TSBG | Grège | TSI | Ivoire | TSB | Beige | TSOB | Bronze | TSG | Étain |

* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: AHK 1S 80 **TSC**).



4.22 Schluter®-DILEX-AHKA

| H = mm - po. | Numéro d'article | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | Aluminium anodisé mat (AE) | Aluminium chromé anodisé brossé (ACGB) | Aluminium nickel anodisé mat (AT) | Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) |
| 8 - 5/16 | AHKA 80 AE | AHKA 80 ACGB | AHKA 80 AT | AHKA 80 ATGB |
| 10 - 3/8 | AHKA 100 AE | AHKA 100 ACGB | AHKA 100 AT | AHKA 100 ATGB |
| 12.5 - 1/2 | AHKA 125 AE | AHKA 125 ACGB | AHKA 125 AT | AHKA 125 ATGB |
| 15 - 9/16 | AHKA 150 AE | AHKA 150 ACGB | AHKA 150 AT | AHKA 150 ATGB |

| Accessoires | Numéro d'article |
|----------------------------|--------------------------|
| Coin externe 90° | E 90/AHKA/ fini* |
| Coin externe 135° | E 135/AHKA/ fini* |
| Coin interne 90° | I 90/AHKA/ fini* |
| Coin interne 135° | I 135/AHKA/ fini* |
| Cap. de fermeture (droite) | EL/AHKA/ fini* |
| Cap. de fermeture (gauche) | ER/AHKA/ fini* |

* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code du fini (ex. : E 90/AHKA/**AE**).

4.22 Schluter®-DILEX-AHKA

| H = mm - po. | Numéro d'article | Accessoires | Numéro d'article |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | | | Aluminium texturé coloré (TS) |
| 8 - 5/16 | AHKA 80 couleur* | Coin externe 90° | E 90/AHKA/ couleur* |
| 10 - 3/8 | AHKA 100 couleur* | Coin externe 135° | E 135/AHKA/ couleur* |
| 12.5 - 1/2 | AHKA 125 couleur* | Coin interne 90° | I 90/AHKA/ couleur* |
| 15 - 9/16 | AHKA 150 couleur* | Coin interne 135° | I 135/AHKA/ couleur* |
| | | Capuchon de fermeture (gauche) | EL/AHKA/ couleur* |
| | | Capuchon de fermeture (droit) | ER/AHKA/ couleur* |

*Codes de couleurs




* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex. : AHKA 80 **TSC**).



4.21 Schluter®-DILEX-PHK

| H = mm - po. | Numéro d'article | | |
|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | PHK 1S 80 couleur* | PHK 1S 100 couleur* | PHK 1S 125 couleur* |
| 8 - 5/16 | | | |
| 10 - 3/8 | | | |
| 12.5 - 1/2 | | | |

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m






*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : PHK 1S 80 **BW**).

| Accessoires | Numéro d'article |
|-----------------------|------------------------------|
| Coin externe 90° | E 90/PHK 1S couleur* |
| Coin externe 135° | E 135/PHK 1S couleur* |
| Coin interne 90° | I 90/PHK 1S couleur* |
| Coin interne 135° | I 135/PHK 1S couleur* |
| Raccord | V/PHK |
| Capuchon de fermeture | E/PHK 1S couleur* |





4.15 Schluter®-DILEX-EHK

Numéro d'article

| | | |
|--|--|---|
| Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E) | Acier inoxydable 304 brossé (1.4301 = V2A) (EB) | Acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A) (EV4A) |
|--|--|---|

U = plancher ou mur, O = mur

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| EHK U 7/O 7 | EBHK U 7/O 7 | EHK U 7/O 7/V4A |
| EHK U 9/O 9 | EBHK U 9/O 9 | EHK U 9/O 9/V4A |
| EHK U 11/O 11 | EBHK U 11/O 11 | EHK U 11/O 11/V4A |
| - | - | EHK U 16/O 16/V4A |


Longueur : 8' 2-1/2" – 2.5 m

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| U: 9/32" = 7 mm | 11/32" = 9 mm | 7/16" = 11 mm | 5/8" = 16 mm |
| O: 9/32" = 7 mm | 11/32" = 9 mm | 7/16" = 11 mm | 5/8" = 16 mm |

| Accessoires | Numéro d'article | |
|-----------------------------|--|--|
| | Acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A) (E) | Acier inoxydable 304 brossé (1.4301 = V2A) (EB) |
| Coin externe | A/EHK | A/EBHK |
| Coin externe, 135° | E 135/EHK 2 R18 | E 135/EB HK 2 R18 |
| Coin interne (2 directions) | I/EHK 2 R18 | I/EBHK 2 R18 |
| Coin interne (3 directions) | I/EHK 3 R18 | I/EBHK 3 R18 |
| Coin interne, 135° | I 135/EHK 2 R18 | I 135/EB HK 2 R18 |
| Raccord | V/EHK | V/EBHK |
| Capuchon de fermeture | E/HKW/G * | E/HKW/G * |

***Disponible en PVC gris seulement**

Coin externe




Coin interne (2 directions)





Coin interne (3 directions)




Raccord



Capuchon de fermeture





4.15 Schluter®-DILEX-HKS

Numéro d'article

Acier inoxydable 304 (1.4301 - V2A) (E)

U = plancher ou mur, O = mur

HKS V2A U 8 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 10 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 12 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 14 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 16 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 18 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 21 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 25 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 30 / O 7 **couleur***

HKS V2A U 8 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 10 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 12 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 14 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 16 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 18 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 21 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 25 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 30 / O 9 **couleur***

HKS V2A U 8 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 10 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 12 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 14 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 16 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 18 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 21 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 25 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 30 / O 11 **couleur***

HKS V2A U 8 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 10 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 12 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 14 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 16 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 18 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 21 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 25 / O 12 **couleur***

HKS V2A U 30 / O 12 **couleur***

Longueur : 8' 2-1/2" – 2.5 m

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| U: | 5/16" = 8 mm | 3/8" = 10 mm | 15/32" = 12 mm | 17/32" = 14 mm | 5/8" = 16 mm |
| | 23/32" = 18 mm | 13/16" = 21 mm | 1" = 25 mm | 1-3/16" = 30 mm | |
| O: | 9/32" = 7 mm | 11/32" = 9 mm | 7/16" = 11 mm | | |

Accessoires

Numéro d'article

Coin externe A/EHK 2 R18

Coin interne (2 directions) I/EHK 2 R18

Coin interne (3 directions) I/EHK 3 R18

Coin externe, 135° E135/EHK2R18

Coin interne, 135° I135/EHK2R18

Raccord V/EHK

Capuchon de fermeture E/HKW/G (gris PVC seulement)


Note : Le DILEX-HKS est aussi disponible en acier inoxydable 316 L (1.4404 = V4A).

*Codes de couleurs


| | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|
|  | HB Beige clair |  | PG Gris classique |
|  | G Gris |  | GS Noir |

Pour compléter le numéro d'article, ajoutez le code de la **couleur** (ex. : HKS V2A U 18 / O 7 **G**).


Coin externe



Raccord



Coin interne (2 directions)



Capuchon de fermeture



Coin interne (3 directions)



Note : Pour les coins à 3 directions, utiliser le DILEX-EHK sur la section verticale.