

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően
(Építési termékekről szóló rendelet)

a DoP-005 sz. Schlüter®-KERDI-BOARD vízszigetelő rendszerhez

A terméktípus egyedi azonosítója:

Schlüter®-KERDI-BOARD, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-KERECK, -KERDI-KM, -KERDI-MV, -KERDI-COLL-L, -KERDI-FIX, -KERDI-BOARD-N / -NLT

Felhasználási cél(ok):

Vízzáró lemezek a vizes helyiségek falainak és padlóinak vízszigetelésére

Gyártó:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

2+ rendszer
3 rendszer (tűzállósági tulajdonságok)

Európai értékelési dokumentum:

EAD 030437-00-0503

Európai műszaki értékelés:

ETA-14/0086:2023

Műszaki értékelést végző szerv:

ETA-Danmark A/S

Bejelentett szervezet(ek):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (tűzállósági tulajdonságok) (NB 0767)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző	A jellemző értékelése		A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzbiztonság (BWR2)			3	EAD 030437-00-0503
Tűzállósági tulajdonságok (EN 13501-1)	E euroosztály és Efl euroosztály			
Higiénia, egészség és környezet (BWR3)				
Veszélyes anyagtartalom, veszélyes anyagok kibocsátása				
A környezetbe kerülés módja: IA2	3 nap elteltével [mg/m3]	28 nap elteltével [mg/m3]		
TSVOC	<0,005	<0,005		
TVOC	0,096	<0,005		
Páraáteresztő képesség	5mm Board S _d = 6,1 m 50mm Board S _d = 15,1 m			
Vízzáróság	Vízzáró			
Repedések áthidalására való képesség	2. értékelési kategória			
Ragasztási szakítószilárdság	1. értékelési kategória			
Karcállóság	Nem releváns			
Fugaáthidalási képesség	Rendelkezik vele			
Vízzáróság az illesztéseknél	Vízzáró			
Formatartósság	Méretstabilitás hosszúság és szélesség tekintetében: ± 3 mm			
Vízzáróság a behatolásoknál	Vízzáró			
Hőmérséklet ellenállóság	1. értékelési kategória			
Mechanikai igénybevétellel szembeni ellenállás	Nem releváns			
Ellenállás a lúgoknak	1. értékelési kategória			
Biztonságos használat (BWR4)				
Csúszásállóság	Nem releváns			
Tisztíthatóság	Nem releváns			
Vastagság	5, 9, 12,5, 19, 28, 38, 50 mm ± 1 mm			

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Marc Schlüter, ügyvezetés
(név és beosztás)

Iserlohn, 2025.03.17.
(kibocsátás helye és időpontja)



(aláírás)