

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zmienionego przez rozporządzenie delegowane (UE) nr 574/2014
(rozporządzenie o produktach budowlanych)

dla systemu uszczelniania Schlüter®-DITRA

Nr DoP-009

Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Zastosowanie/-a:

System uszczelniający do ścian i podłóg wewnątrz pomieszczeń mokrych

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971 0
Strona internetowa: www.schlueter-systems.com

System(y) do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych:

System 2+

System 3 (ognioodporność)

Europejski dokument oceny:

EAD 030436-00-0503

Europejska ocena techniczna:

ETA-23/0556

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka notyfikowana (jednostki notyfikowane):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)

Warringtonfire Frankfurt GmbH (ognioodporność) (NB 1378)

Zadeklarowane właściwości użytkowe:

Cecha	Ocena cechy		System do oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo w razie pożaru (BWR2)			3	EAD 030436-00-0503
Ognioodporność (EN 13501-1:2010)	Euroklasa E			
Higiena, zdrowie i ochrona środowiska (BWR3)				
Zawartość, emisje i/lub uwalnianie niebezpiecznych substancji				
Scenariusz uwalniania: IA2	po 3 dniach [µg/m³]	po 28 dniach [µg/m³]		
SVOC	Brak	Brak		
TVOC	<5	<5		
Przepuszczalność pary	µ = 73397 / odchylenie standardowe = 190 m			
Wodoszczelność	Wodoszczelny			
Zdolność do wyrównywania pęknięć	Kategoria wyceny 3			
Przyleganie w próbie odrywania	Kategoria wyceny 1 lub kategoria wyceny 3			
Odporność na zarysowania	Nie dotyczy			
Zdolność do wyrównywania spoin	Zaliczona			
Wodoszczelność w obszarze przenikania	Wodoszczelny			
Odporność na temperatury	Zaliczona			
Wodoodporność	Kategoria wyceny 1 lub Kategoria wyceny 2			
Odporność na alkalia	Zaliczona Kategoria wyceny 2			
Odporność na zużycie mechaniczne	Nie dotyczy			
Wytrzymałość szwów łączących	Kierunek wzdłużny: 304 N / 50 mm Kierunek poprzeczny: 259 N / 50 mm			
Elastyczność	Brak rys lub innych uszkodzeń powierzchni			
Bezpieczeństwo stosowania (BWR4)				
Antypoślizgowość	Nie dotyczy			
Możliwość czyszczenia	Nie dotyczy			
Grubość	3,5 ± 0,3 mm			

Właściwości użytkowe powyższego produktu odpowiadają właściwościom zadeklarowanym. Wyżej wymieniony producent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wystawienie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Podpisano na rzecz producenta i w jego imieniu:

Marc Schlüter, dyrektor zarządzający
(Nazwisko i stanowisko)

Iserlohn, 17/02/2025
(Miejsce i data wystawienia)



(Podpis)