Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS

PANELES DE DUCHA PREFABRICADOS CON PENDIENTE

Schluter-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT son paneles de ducha prefabricados con pendiente e impermeabilización Schluter-KERDI integrada que eliminan la necesidad de utilizar camas de mortero. Los paneles están diseñados para integrarse con Schluter-KERDI-DRAIN.

Schluter-KERDI-SHOWER-LT/-LTS son paneles de ducha prefabricados con pendiente e impermeabilización Schluter-KERDI integrada que eliminan la necesidad de utilizar camas de mortero. Los paneles están diseñados para integrarse con Schluter-KERDI-LINE y KERDI-LINE-VARIO.



Características y beneficios

- Disponen de impermeabilización KERDI integrada
- Reducen el peso y el tiempo de instalación
- Son fáciles de manipular, cortar e instalar en comparación con las tradicionales instalaciones con cama de mortero
- Se integran con los bancos de ducha KERDI-BOARD-SB, los rebordes de ducha KERDI-BOARD-SC, la rampa de ducha KERDI-SHOWER-R y la membrana impermeable KERDI.

Paneles de ducha KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT con desagüe tradicional

- Manguito KERDI para completar la impermeabilización del platillo de conexión del desagüe KERDI-DRAIN incluido
- Disponibles en configuraciones con el desagüe centrado o descentrado y una opción neoangular
- Diseñados para el uso con desagües tradicionales KERDI-DRAIN
- Los paneles KERDI-SHOWER-TT tienen una altura perimetral baja que simplifica la construcción de duchas sin rebordes

Paneles de ducha KERDI-SHOWER-LT/-LTS con desagüe lineal

- Permiten dar al piso una pendiente en un solo plano hacia KERDI-LINE o KERDI-LINE-VARIO, facilitando el uso de baldosas de gran formato y creando interesantes oportunidades de diseño
- Disponibles en configuraciones con desagüe centrado o descentrado
- Diseñados para el uso con desagües lineales KERDI-LINE y KERDI-LINE-VARIO
- Simplifican la construcción de duchas sin rebordes con desagüe lineal

Material

- Hechos de poliestireno expandido ligero
- Disponen de una capa superficial impermeabilizante KERDI aplicada en fábrica

Dónde utilizarlos

- Duchas multifamiliares, residenciales y comerciales recubiertas con baldosas
- Duchas sin rebordes
- Nuevas construcciones
- Remodelaciones de duchas existentes
- Conversiones de bañeras a duchas
- Duchas de vapor de uso intermitente

Limitaciones

- No están concebidos para aplicaciones exteriores
- No deben utilizarse en duchas de vapor de uso continuo

Substratos permitidos

- Madera contrachapada
- OSB
- Concreto
- Autoniveladores con base cementosa

Para otros substratos, contacte al servicio de atención al cliente de Schluter.

Preparación de la superficie

- El substrato debe estar limpio, nivelado y firme. Toda nivelación del piso debe realizarse antes de la instalación del panel de ducha. De ser necesario, corte el panel al tamaño deseado antes de instalarlo. Idealmente, el panel debe cortarse por igual en todos sus lados para asegurar una altura perimetral uniforme. La base también se puede extender más allá del panel utilizando mortero semiseco.

Instalación

- Consulte el Manual de instalación del sistema de ducha Schluter para obtener instrucciones y detalles completos sobre la instalación. El manual se puede descargar en schluter.com o solicitándolo al servicio de atención al cliente de Schluter-Systems.

Residuos

- Los productos no necesitan una eliminación especial.

Protección

- Proteja el panel de ducha instalado contra las cargas puntuales (como rodillas, patas de escaleras, etc.) antes de recubrirlo con baldosas.
- El poliestireno expandido no debe exponerse a hidrocarburos, ésteres, aminas ni aldehídos.
- La exposición prolongada a los rayos ultravioleta (luz solar) causará una degradación parcial en forma de polvillo en la superficie

Estándares de la industria y designaciones de sostenibilidad:
Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS

Propiedades de rendimiento del producto	
ASTM E 96 Procedimiento E	0.9 perms
Certificación: KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT, -LT/-LTS	cUPC®, archivo No. 12283
Certificación: KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT, -LT/-LTS	ICC-ES, Informe No. PMG- 1204
Características del producto	
Color	Blanco crudo y naranja
Composición	Espuma EPS y membrana PEVA/PP
Características físicas	
Fortaleza a la compresión	80 psi (552 kPa)
Densidad	3.75 lb/ft³ (60 kg/m³)
Temperatura máxima de servicio	175 ºF (79 ºC)
Información sobre sostenibilidad	
Datos de COV	Disponible en Schluter.ecomedes.com
Determinación de Red List Free (Libre de componentes de la Lista Roja)	Disponible en Schluter.ecomedes.com
Ley Build America/Buy America- BABAA -(Construya en Estados Unidos/Compre en Estados Unidos)	Cumple

Tabla de producto:



8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-T				Panel de ducha con desagüe centrado	
No. de artículo	**Ancho**	**Largo**	**Altura del perímetro**	**Pendiente mínima**	**Ubicación del desagüe**
KST965/1525	38" – 97 cm	60" – 152 cm	1 1/8" – 2.9 cm	2 %	Centrado
KST1220/1525	48" – 122 cm	60" – 152 cm	1 3/32" – 2.8 cm	2 %	Centrado
KST1220/1830	48" – 122 cm	72" – 183 cm	1 1/4" – 3.2 cm	2 %	Centrado
KST1525	60" – 152 cm	60" – 152 cm	1 3/16" – 3.0 cm	2 %	Centrado
KST1830	72" – 183 cm	72" – 183 cm	1 1/4" – 3.2 cm	2 %	Centrado



8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-TS				Panel de ducha con desagüe descentrado	
No. de artículo	**Ancho**	**Largo**	**Altura del perímetro**	**Pendiente mínima**	**Ubicación del desagüe**
KST965/1525S	38" – 97 cm	60" – 152 cm	1 1/8" – 2.9 cm	1 %	Descentrado*

*Desagüe descentrado a 10" (25.4 cm) del extremo del panel.





8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-TT					Panel de ducha delgado
No. de artículo	**Ancho**	**Largo**	**Altura del perímetro**	**Pendiente mínima**	**Ubicación del desagüe**
KST965/810BF	32" – 81 cm	38" – 97 cm	29/32" – 2.3 cm	2 %	Centrado
KST915/1220BF	36" – 91 cm	48" – 122 cm	1" – 2.5 cm	2 %	Centrado
KST915BF	36" – 91 cm	36" – 91 cm	7/8" – 2.2 cm	2 %	Centrado
KST965BF	38" – 97 cm	38" – 97 cm	29/32" – 2.3 cm	2 %	Centrado
KST1220BF	48" – 122 cm	48" – 122 cm	1" – 2.5 cm	2 %	Centrado
KST965NA/BF	38" – 97 cm	38" – 97 cm	1 1/32" – 2.6 cm	2 %	Descentrado*

El panel neoangular cuenta con un desagüe descentrado situado a 12" (30.5 cm) de los laterales de 38" (97 cm) del panel.



8.8 Schluter®-KERDI-SHOWER-LT					Panel de ducha con desagüe lineal centrado
No. de artículo	**Ancho**	**Largo**	**Altura del perímetro**	**Pendiente mínima**	**Ubicación del desagüe**
KSLT1000	39" – 100 cm	39" – 100 cm	1 1/4" – 3.2 cm	2 %	Centrado
KSLT1220	48" – 122 cm	48" – 122 cm	1 3/8" – 3.4 cm	2 %	Centrado
KKSLT1395	55" – 140 cm	55" – 140 cm	1 7/16" – 3.6 cm	2 %	Centrado



8.8 Schluter®-KERDI-SHOWER-LTS					Panel de ducha con desagüe lineal perimetral
No. de artículo	**Ancho**	**Largo**	**Altura del perímetro**	**Pendiente mínima**	**Ubicación del desagüe**
KSLT1000S	39" – 100 cm	39" – 100 cm	1 21/32" – 4.2 cm	2 %	Perimetral
KSLT1220S	48" – 122 cm	48" – 122 cm	1 13/16" – 4.6 cm	2 %	Perimetral
KSLT1395S	55" – 140 cm	55" – 140 cm	2" – 5.0 cm	2 %	Perimetral
KSLT915/1395S	36" – 91 cm	55" – 140 cm	2" – 5.0 cm	2 %	Perimetral
KSLT915/1830S	36" – 91 cm	72" – 183 cm	2 5/16" – 5.8 cm	2 %	Perimetral
KSLT965/1930S	38" – 97 cm	76" – 193 cm	2 3/8" – 6.0 cm	2 %	Perimetral
KSLT1930/965S	76" – 193 cm	38" – 97 cm	1 5/8" – 4.1 cm	2 %	Perimetral

Recursos adicionales disponibles en línea:

- Manual de instalación del Sistema de ducha Schluter
- Videos instructivos y de instalación
- Fichas de datos de seguridad (FDS)

Visite **www.schluter.com/schluter-us/en_US/Shower-System/Prefabricated-Substrates/c/SS-PS**

O escanee aquí:

Garantías:

Los productos de Schluter-Systems están cubiertos por nuestro programa de garantía, según sea aplicable. Para más detalles y para acceder a los documentos de garantía de Schluter Systems:

Visite www.**schluter.com/warranties**

O escanee aquí:

Para obtener copias impresas, contacte al servicio de atención al cliente al 800-472-4588 (EE. UU.) o al 800-667-8746 (Canadá).

Schluter Systems L.P. 194 Pleasant Ridge Rd. | Plattsburgh, NY | 12901-5841 800-472-4588
Schluter Systems (Canada) Inc. 21100 chemin Ste-Marie | Ste-Anne-de-Bellevue, QC | H9X 3Y8 800-667-8746
schluter.com

Esta ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso. Visite Schluter.com para la versión más reciente.

© 2026 Schluter-Systems. Todos los derechos reservados.