

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelettel módosított 305/2011/EU rendelet III. mellékletének megfelelően
(Építési termékekről szóló rendelet)

a DoP-012 sz. Schlüter®-DITRA vízszigetelő rendszerhez

A terméktípus egyedi azonosítója:

Schlüter®-DITRA, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-FIX, -KERDI-KERECK/FI&FA, -KERDI-COLL-L, -KERDI-KM, -KERDI-MV

Felhasználási cél(ok):

Tömítőrendszer falakhoz és padlókhöz bel- és kültérben, valamint nedves helyiségekben

Gyártó:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tel: +49 2371 971 0
Internet: www.schlueter-systems.com

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek):

2+ rendszer
3 rendszer (tűzállósági tulajdonságok)

Európai értékelési dokumentum:

EAD 030400-00-0605

Európai műszaki értékelés:

ETA-24/0839

Műszaki értékelést végző szerv:

ETA-Danmark A/S

Bejelentett szervezet(ek):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
Warringtonfire Frankfurt GmbH (tűzállósági tulajdonságok) (NB 1378)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Jellemző	A jellemző értékelése		A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzbiztonság (BWR2)			3	EAD 030400-00-0605
Tűzzel szembeni viselkedés (EN 13501-1)	E euroosztály			
Higiénia, egészség és környezet (BWR3)				
Veszélyes anyagtartalom, veszélyes anyagok kibocsátása				
A környezetbe kerülés módja: IA2	3 nap után [µg/m ³]	28 nap után [µg/m ³]		
SVOC	Nincs	Nincs		
TVOC	<5	<5		
Ellenállás a vízgőzdiffúzióknak	Sd = 242 m			
Vízzáróság	Vízzáró			
Vízzáróság mechanikus igénybevétel után – ütésállóság	Vízzáró – 300 mm esési magasság			
Vízzáróság mechanikus igénybevétel után – statikus terhelés	Vízzáró – 20 kg leeső súly			
Az áthatoltak vízzárása magas és alacsony hőmérsékleteken	Vízzáró			
Ragasztási szakítószilárdság	1. értékelési kategória, ill. 2. értékelési kategória, ill. 3. értékelési kategória			
Illesztővarratok nyírási ellenállása	Hosszában: 304 N/50mm Keresztben: 259 N/50mm			
Repedések áthidalására való képesség	3. értékelési kategória			
Fagyási-olvadási ellenállás	1. értékelési kategória			
Ellenállás a hőöregedésnek	1. értékelési kategória, ill. 3. értékelési kategória			
Ellenállás a lúgoknak	1. értékelési kategória			
A fugák ellenállása a hőöregedésnek	Maximális húzóerő: 7 % Húzási nyúlás: 0 %			
A fugák vízállósága	Maximális húzóerő: -19 % Húzási nyúlás: -20 %			

A fenti termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Marc Schlüter, ügyvezetés
(név és beosztás)

Iserlohn, 2024.10.18.
(kibocsátás helye és időpontja)


(aláírás)