Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS

BASES DE DOUCHE EN PENTE PRÉFABRIQUÉES

Schluter-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT sont des bases de douche en pente préfabriquées munies d'une membrane d'étanchéité Schluter-KERDI intégrée qui évite d'avoir à réaliser un lit de mortier. Ces bases de douche sont conçues pour s'intégrer au drain SCHLUTER-KERDI-DRAIN.

Schluter-KERDI-SHOWER-LT/-LTS sont des bases de douche en pente préfabriquées munies d'une membrane d'étanchéité Schluter-KERDI intégrée qui évite d'avoir à réaliser un lit de mortier. Ces bases de douche sont conçues pour s'intégrer aux produits Schluter-KERDI-LINE et KERDI-LINE VARIO.



Caractéristiques et avantages

- Membrane d'étanchéité KERDI intégrée
- Poids de l'assemblage et temps d'installation réduits
- Manipulation, coupe et installation faciles par rapport aux installations classiques sur lit de mortier
- Intégration aux bancs de douche KERDI-BOARD-SB, aux seuils de douche KERDI-BOARD-SC, à la rampe de douche KERDI-SHOWER-R et à la membrane d'étanchéité KERDI

Bases de douche à drain standard KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT

- Ces bases comprennent une collerette KERDI permettant le raccordement étanche à la bride de collage KERDI-DRAIN.
- Elles sont offertes en plusieurs configurations : drains centrés ou décentrés et une option néoangulaire.
- Ces bases sont conçues pour une installation avec un drain standard KERDI-DRAIN.
- Les bases de douche KERDI-SHOWER-TT présente un périmètre mince simplifiant la réalisation de douches sans seuil.

Bases de douche pour drain linéaire KERDI-SHOWER-LT/-LTS

- Le plancher peut présenter une pente unique convergeant vers le drain KERDI-LINE ou KERDI-LINE-VARIO, ce qui permet l'utilisation de grands carreaux et la création d'agencements intéressants.
- Ces bases sont offertes en plusieurs configurations : drains centrés et drains au périmètre.
- Elles sont conçues pour une installation avec les drains linéaires KERDI-LINE et KERDI-LINE-VARIO.
- Elles simplifient la réalisation de douches sans seuil avec drain linéaire.

Matériaux

- Faites de polystyrène expansé léger
- Membrane d'étanchéité KERDI appliquée en usine (couche superficielle)

Où l'utiliser

- Douches carrelées d'habitations multifamiliales, résidentielles et commerciales
- Douches sans seuil
- Nouvelle construction
- Modernisation de douches existantes
- Conversion de baignoires en douches
- Douches vapeur à usage intermittent

Limites

- Ne sont pas destinées à une utilisation à l'extérieur.
- Ne conviennent pas aux douches vapeur à usage constant.

Substrats autorisés

- Contreplaqué
- OSB
- Béton
- Produit autonivelant à base de ciment

Pour les autres substrats, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Schluter-Systems.

Préparation de la surface

- Le substrat doit être propre, de niveau et apte à supporter une charge. Tout travail de nivelage doit être fait avant la pose de la base de douche. Si nécessaire, taillez la base avant la pose et, idéalement, de façon égale de tous les côtés pour assurer une hauteur constante au périmètre. La douche peut également être prolongée au-delà de la base au moyen de mortier sec.

Installation

- Pour obtenir les instructions d'installation complètes, veuillez consulter le manuel d'installation du système de douche Schluter. Vous pouvez télécharger le manuel sur le site schluter.ca ou vous le procurer en contactant le Service à la clientèle de Schluter-Systems.

Nettoyage

- Ces produits n'exigent aucune précaution d'élimination particulière.

Protection

- Protéger la base de douche installée des charges ponctuelles (genoux, pieds d'échelle, etc.) avant de poser les carreaux.
- Le polystyrène expansé ne doit pas être exposé aux hydrocarbures, aux esters, aux amines et aux aldéhydes.
- L'exposition aux rayons ultraviolets (lumière du soleil) pendant de longues périodes entraîne une dégradation partielle (poudrage) de la surface.

Normes de l'industrie et certifications de durabilité :
Schluter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS

Propriétés de rendement du produit	
Norme ASTM E96, procédure E	0,9 perms
Certification : KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS	cUPC®, dossier no 12283
Certification : KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT/-LT/-LTS	ICC-ES, rapport no PMG-1204
Caractéristiques du produit	
Couleur	Blanc cassé et orange
Composition	Polystyrène EPS et membrane PEVA ou PP
Caractéristiques physiques	
Résistance à la compression	80 psi (552 kPa)
Masse volumique	3,75 lb/pi³ (60 kg/m³)
Température maximale de service	79 °C (175 °F)
Informations sur la durabilité	
Données sur les composés organiques volatils (COV)	Disponible sur Schluter.ecomedes.com
Produits exempts de la liste rouge	Disponible sur Schluter.ecomedes.com
Build America, Buy America (BABA) Act	Conforme

Tableau sur le produit :



8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-T				**Base de douche avec drain centré**	
No d'article	**Largeur**	**Longueur**	**Hauteur du périmètre**	**Pente minimale**	**Emplacement du drain**
KST965/1525	38 po – 97 cm	60 po – 152 cm	1-1/8 po – 2,9 cm	2 %	Centré
KST1220/1525	48 po – 122 cm	60 po – 152 cm	1-3/32 po – 2,8 cm	2 %	Centré
KST1220/1830	48 po – 122 cm	72 po – 183 cm	1-1/4 po – 3,2 cm	2 %	Centré
KST1525	60 po – 152 cm	60 po – 152 cm	1-3/16 po – 3,0 cm	2 %	Centré
KST1830	72 po – 183 cm	72 po – 183 cm	1-1/4 po – 3,2 cm	2 %	Centré



8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-TS				**Base de douche avec drain décentré**	
No d'article	**Largeur**	**Longueur**	**Hauteur du périmètre**	**Pente minimale**	**Emplacement du drain**
KST965/1525S	38 po – 97 cm	60 po – 152 cm	1-1/8 po – 2,9 cm	1 %	Décentré*

* Drain décentré situé à 10 po (25,4 cm) à partir de l'extrémité de la base.





8.3 Schluter®-KERDI-SHOWER-TT — Base de douche mince

No d'article	Largeur	Longueur	Hauteur du périmètre	Pente minimale	Emplacement du drain
KST965/810BF	32 po – 81 cm	38 po – 97 cm	29/32 po – 2,3 cm	2 %	Centré
KST915/1220BF	36 po – 91 cm	48 po – 122 cm	1 po – 2,5 cm	2 %	Centré
KST915BF	36 po – 91 cm	36 po – 91 cm	7/8 po – 2,2 cm	2 %	Centré
KST965BF	38 po – 97 cm	38 po – 97 cm	29/32 po – 2,3 cm	2 %	Centré
KST1220BF	48 po – 122 cm	48 po – 122 cm	1 po – 2,5 cm	2 %	Centré
KST965NA/BF	38 po – 97 cm	38 po – 97 cm	1-1/32 po – 2,6 cm	2 %	Décentré*

* La base néoangulaire présente une ouverture de drain décentrée située à 12 po (30,5 cm) des côtés de 38 po (97 cm) de la base.



8.8 Schluter®-KERDI-SHOWER-LT — Base de douche avec drain linéaire centré

No d'article	Largeur	Longueur	Hauteur du périmètre	Pente minimale	Emplacement du drain
KSLT1000	39 po – 100 cm	39 po – 100 cm	1-1/4 po – 3,2 cm	2 %	Centré
KSLT1220	48 po – 122 cm	48 po – 122 cm	1-3/8 po – 3,4 cm	2 %	Centré
KKSLT1395	55 po – 140 cm	55 po – 140 cm	1-7/16 po – 3,6 cm	2 %	Centré



8.8 Schluter®-KERDI-SHOWER-LTS — Base de douche avec drain linéaire au périmètre

No d'article	Largeur	Longueur	Hauteur du périmètre	Pente minimale	Emplacement du drain
KSLT1000S	39 po – 100 cm	39 po – 100 cm	1-21/32 po – 4,2 cm	2 %	Périmètre
KSLT1220S	48 po – 122 cm	48 po – 122 cm	1-13/16 po – 4,6 cm	2 %	Périmètre
KSLT1395S	55 po – 140 cm	55 po – 140 cm	2 po – 5,0 cm	2 %	Périmètre
KSLT915/1395S	36 po – 91 cm	55 po – 140 cm	2 po – 5,0 cm	2 %	Périmètre
KSLT915/1830S	36 po – 91 cm	72 po – 183 cm	2-5/16 po – 5,8 cm	2 %	Périmètre
KSLT965/1930S	38 po – 97 cm	76 po – 193 cm	2-3/8 po – 6,0 cm	2 %	Périmètre
KSLT1930/965S	76 po – 193 cm	38 po – 97 cm	1-5/8 po – 4,1 cm	2 %	Périmètre

Ressources supplémentaires disponibles en ligne :

- Manuel d'installation du système de douche Schluter
- Vidéos d'installation et d'instructions
- Fiches de données de sécurité

Visitez la page **www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/Système-de-douche/Substrats-préfabriqués/c/SS-PSed-Substrates/c/SS-PS**

Ou balayez ce code :

Garanties :

Les produits et systèmes de Schluter-Systems sont protégés au titre de notre programme de garantie, selon les modalités applicables. Pour plus de détails et pour accéder aux documents de garantie de Schluter-Systems :

Visitez la page **www.schluter.ca/schluter-ca/fr_CA/garanties**

Ou balayez ce code :

Pour obtenir des copies papier de nos documents, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1 800 667-8746 (Canada) et au 1 800 472-4588 (États-Unis).

Schluter Systems (Canada) Inc. 21100 chemin Ste-Marie | Ste-Anne-de-Bellevue, QC | H9X 3Y8 800-667-8746
schluter.ca

La présente fiche technique peut faire l'objet de changements sans préavis. Veuillez visiter le site Schluter.ca pour en obtenir la dernière version.

© 2026 Schluter-Systems. Tous droits réservés.