


3.4 Schluter®-TREP-FL

H = mm - po	N° d'article		
	Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A) (E)	Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)	Aluminium anodisé mat (AE)
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m			
9 - 11/32	FL 90 E	FL 90 EB	FL 90 AE
11 - 7/16	FL 110 E	FL 110 EB	FL 110 AE
12.5 - 1/2	FL 125 E	FL 125 EB	FL 125 AE
Longueur : 4' 11" — 1.5 m			
9 - 11/32	FL 90 E / 150	FL 90 EB / 150	FL 90 AE / 150
11 - 7/16	FL 110 E / 150	FL 110 EB / 150	FL 110 AE / 150
12.5 - 1/2	FL 125 E / 150	FL 125 EB / 150	FL 125 AE / 150

Accessoires	N° d'article	
	Acier inoxydable brossé 304 (1.4301 = V2A) (EB)	Aluminium anodisé mat (AE)
Capuchon de fermeture	E/FLEB	E/FLAE



Note : Le rayon du rebord principal = 5/16" - 8 mm.



3.2 Schluter®-TREP-SE

H = mm - po.	N° d'article		
	Profilé en acier inoxydable avec insertion thermoplastique	Ailette d'ancrage en acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)	
Longueur: 8' 2-1/2" — 2.5 m			
8 - 5/16	couleur*	8 SE	TES 8
10 - 3/8	couleur*	10 SE	TES 10
12.5 - 1/2	couleur*	12 SE	TES 12
Longueur : 4' 11" — 1.5 m			
8 - 5/16	couleur*	8 SE / 150	TES 8 / 150
10 - 3/8	couleur*	10 SE / 150	TES 10 / 150
12.5 - 1/2	couleur*	12 SE / 150	TES 12 / 150


Accessoires	N° d'article
Capuchon de fermeture	E 26 / <i>couleur*</i>

N° d'article
Insertion thermoplastique
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m
PE 26 / <i>couleur*</i>
Longueur : 10' — 3 m
PE 26 / <i>couleur*</i> / 300

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: **G** 10 SE).



Note : Le rayon du rebord principal = 5/16" - 8 mm.



3.2 Schluter®-TREP-S

H = mm - po.	N° d'article		
	Profilé en aluminium avec insertion thermoplastique	Ailette d'ancrage en aluminium	
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m			
8 - 5/16	couleur*	8 S	TAS 8
10 - 3/8	couleur*	10 S	TAS 10
12.5 - 1/2	couleur*	12 S	TAS 12
Longueur : 4' 11" — 1.5 m			
8 - 5/16	couleur*	8 S / 150	TAS 8 / 150
10 - 3/8	couleur*	10 S / 150	TAS 10 / 150
12.5 - 1/2	couleur*	12 S / 150	TAS 12 / 150


Accessoires	N° d'article
Capuchon de fermeture	E 26 / <i>couleur*</i>

N° d'article
Insertion thermoplastique
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m
PEA 26 / <i>couleur*</i>
Longueur : 10' — 3 m
PEA 26 / <i>couleur*</i> / 300
Longueur : 50' — 15 m
PEA 26 / <i>couleur*</i> / 50

*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: **G** 10 S).



Note : Le rayon du rebord principal = 5/16" - 8 mm.



3.2 Schluter®-TREP-B

H = mm - po.	N° d'article	
	Profilé en aluminium avec insertion thermoplastique	Ailette d'ancrage en aluminium
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m		
8 - 5/16	couleur* 8 B	TAB 8
10 - 3/8	couleur* 10 B	TAB 10
12.5 - 1/2	couleur* 12 B	TAB 12
15 - 9/16	couleur* 15 B	TAB 15
25 - 1	couleur* 25 B	TAB 25
Longueur : 4' 11" — 1.5 m		
8 - 5/16	couleur* 8 B / 150	TAB 8 / 150
10 - 3/8	couleur* 10 B / 150	TAB 10 / 150
12.5 - 1/2	couleur* 12 B / 150	TAB 12 / 150
15 - 9/16	couleur* 15 B / 150	TAB 15 / 150
25 - 1	couleur* 25 B / 150	TAB 25 / 150



Accessoires	N° d'article
Capuchon de fermeture	E 52 / <i>couleur*</i>

N° d'article
Insertion thermoplastique
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m
PEA 52 / <i>couleur*</i>
Longueur : 10' — 3 m
PEA 52 / <i>couleur*</i> / 300
Longueur : 50' — 15 m
PEA 52 / <i>couleur*</i> / 50

*Codes de couleurs




* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de **couleur** (ex.: **G** 10 B).



3.2 Schluter®-TREP-TAP

N° d'article

H = mm - po.	Aluminium anodisé mat (AE)
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m	
50 - 2	TAP 50 AE
61 - 2-13/32	TAPR 61 AE
Longueur : 4' 11" — 1.5 m	
50 - 2	TAP 50 AE / 100
61 - 2-13/32	TAP 50 AE / 150
61 - 2-13/32	TAP 61 AE / 150



3.3 Schluter®-TREP-E

N° d'article



H = mm - po.	Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m	
2 - 3/32	TE 20
5 - 3/16	TE 50
8 - 5/16	TE 80
11 - 7/16	TE 110
16 - 5/8	TE 160
25 - 1	TE 250
Longueur : 4' 11" — 1.5 m	
2 - 3/32	TE 20 / 150
5 - 3/16	TE 50 / 150
8 - 5/16	TE 80 / 150
11 - 7/16	TE 110 / 150
16 - 5/8	TE 160 / 150
25 - 1	TE 250 / 150

Note: Les profilés de taille 80, 110 et 160 sont également offerts en acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A).



Capuchon de fermeture


Accessoires	N° d'article
Cap. de fermeture	E/TE



3.3 Schluter®-TREP-EK

N° d'article

Acier inoxydable 304 (1.4301 = V2A)
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m
TEK
Longueur : 4' 11" — 1.5 m
TEK / 150




3.3 Schluter®-TREP-EFK

N° d'article

Acier inoxydable 316L (1.4404 = V4A)

Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m

TEF 56K/V4A



3.3 Schluter®-TREP-G-S

H = mm - po.	N° d'article	
	Support en acier inoxydable brossé avec surface antidérapante (30 mm - 1-3/16")	
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m		
9 - 11/32	GS EB	90 + couleur*
11 - 7/16	GS EB	110 + couleur*
13 - 33/64	GS EB	130 + couleur*
15 - 9/16	GS EB	150 + couleur*
Longueur : 4' 11" — 1.5 m		
9 - 11/32	GS EB	90 + couleur* / 150
11 - 7/16	GS EB	110 + couleur* / 150
13 - 33/64	GS EB	130 + couleur* / 150
15 - 9/16	GS EB	150 + couleur* / 150

N° d'article
Insertion thermoplastique
Longueur : 60' 1/32" — 18.3 m
GS KB 183 / couleur*

Accessoires	N° d'article
Capuchon de fermeture	E/GS EB



*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de couleur (ex.: GS EB 90 GS)

3.3 Schluter®-TREP-G-B

H = mm - po.	N° d'article
	Support en acier inoxydable brossé avec surface antidérapante (55 mm - 2-5/32")
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m	
9 - 11/32	GB EB 90 + couleur*
11 - 7/16	GB EB 110 + couleur*
13 - 33/64	GB EB 130 + couleur*
15 - 9/16	GB EB 150 + couleur*
Longueur : 4' 11" — 1.5 m	
9 - 11/32	GB EB 90 + couleur* / 150
11 - 7/16	GB EB 110 + couleur* / 150
13 - 33/64	GB EB 130 + couleur* / 150
15 - 9/16	GB EB 150 + couleur* / 150

N° d'article
Insertion thermoplastique
Longueur : 60' 1/32" — 18.3 m
GB KB 183 / couleur*


Accessoires	N° d'article
Capuchon de fermeture	E/GS EB



*Codes de couleurs



* Pour compléter le numéro de l'article, ajoutez le code de couleur (ex.: GB EB 90 GS)



3.3 Schluter®-TREP-GK-S

N° d'article	
Support en acier inoxydable brossé avec surface antidérapante (34 mm - 1-11/32")	
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m	
GS EBK + couleur*	
Longueur : 4' 11" — 1.5 m	
GS EBK + couleur* / 150	

N° d'article
Surface de remplacement antidérapante
Longueur : 60' 1/32" — 18.3 m
GS KB 183 + couleur*

3.3 Schluter®-TREP-GK-B

N° d'article	
Support en acier inoxydable brossé avec surface antidérapante (59 mm - 2-21/64")	
Longueur : 8' 2-1/2" — 2.5 m	
GB EBK + couleur*	
Longueur : 4' 11" — 1.5 m	
GB EBK + couleur* / 150	

N° d'article
Surface de remplacement antidérapante
Longueur : 60' 1/32" — 18.3 m
GB KB 183 + couleur*