

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Herramientas de corte específicamente diseñadas y evaluadas para el material que se está cortando
- Equipo de seguridad (protección para los ojos, guantes, protección auditiva)



NOTA: siga siempre las instrucciones de seguridad del fabricante para cualquier material y herramienta que utilice junto con **PROCUT-SQR**.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Respete siempre las medidas generales de seguridad para el trabajo con materiales y herramientas de corte
- Asegúrese de que tanto **PROCUT-SQR** como el elemento que se va a cortar estén sostenidos con seguridad durante su utilización
- Mantenga en todo momento la base de **PROCUT-SQR** en contacto firme con la mesa o plataforma de corte
- Use un equipo de protección personal adecuado durante la operación de corte

INSTRUCCIONES PASO A PASO



1 POSICIONE LA HERRAMIENTA

- Coloque la guía **PROCUT-SQR** sobre la mesa o plataforma de corte, asegurándose de que permanezca estable durante el proceso de corte.



2 INSERTE EL PERFIL O LISTÓN

Para perfiles:

- Inserte el ala de anclaje del perfil en el canal situado en la parte superior o frontal de **PROCUT-SQR**.
- **NOTA:** es normal que algunos perfiles no se inserten completamente. Para lograr cortes rectos y precisos, asegúrese de que el perfil esté bien insertado a lo largo del canal.

Para listones cerámicos o perfiles redondeados de ¼:

- Coloque el perfil de forma segura en el canal de 90° en forma de V.



3 REALICE EL CORTE

- Sostenga firmemente tanto la guía **PROCUT-SQR** como el perfil o listón en su sitio.
- Cuando realice el corte, mantenga un contacto estable entre la base de **PROCUT-SQR** y la mesa o plataforma de corte.
- Utilice la herramienta para realizar cortes precisos de inglete a 90° o a 45°, según lo requiera.



4 INSPECCIONE EL CORTE

- Después de cortar y antes de proceder a la instalación, asegúrese de que los cantos estén limpios y los cortes sean precisos. Independientemente de la herramienta de corte utilizada, elimine cualquier rebaba del extremo cortado del perfil con una lima o herramienta similar antes de proceder a la instalación.

