



# SHI PRODUCT PASSPORT

Find products. Certify buildings.

SHI Product Passport No.:

**2798-10-1016**

## Schlüter®-JOLLY-P

Product group: Tile profiles



Schlüter-Systems KG  
Schmölestraße 7  
58640 Iserlohn



### Product qualities:



*Köttner*

Helmut Köttner  
Scientific Director  
Freiburg, 14 April 2026



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



# Contents

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  SHI Product Assessment 2024                | 1  |
|  QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude | 2  |
|  DGNB New Construction 2023                 | 3  |
|  DGNB New Construction 2018                 | 4  |
|  BNB-BN Neubau V2015                        | 5  |
|  EU taxonomy                                | 6  |
|  BREEAM DE Neubau 2018                     | 7  |
|  LEED v4.1                                | 8  |
| Product labels                                                                                                               | 9  |
| Legal notices                                                                                                                | 10 |
| Technical data sheet/attachments                                                                                             | 11 |

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar





Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## SHI Product Assessment 2024

Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

| Criteria               | Product category | Harmful substance limit                                                                | Assessment         |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SHI Product Assessment | Other products   | TVOC $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$<br>Formaldehyd $\leq 24 \mu\text{g}/\text{m}^3$ | Indoor air neutral |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## QNG - Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for QNG-certified projects.

| Criteria                                           | Pos. / product group | Considered substances | QNG assessment                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 3.1.3<br>Schadstoffvermeidung in<br>Baumaterialien |                      |                       | QNG ready - Not relevant for<br>assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## DGNB New Construction 2023

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023 version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life cycle of a building.

| Criteria                                                     | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ENV 1.2 Local environmental impact, 03.05.2024 (3rd edition) | not applicable                                                         |                                 | Not relevant for assessment |

| Criteria                                                     | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ENV 1.2 Local environmental impact, 29.05.2025 (4th edition) | not applicable                                                         |                                 | Not relevant for assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## DGNB New Construction 2018

The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

| Criteria                           | No. / Relevant building components / construction materials / surfaces | Considered substances / aspects | Quality level               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ENV 1.2 Local environmental impact | not applicable                                                         | not applicable                  | Not relevant for assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## **BNB-BN Neubau V2015**

The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany. The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB).

| Criteria                            | Pos. / product type | Considered substance group | Quality level               |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1.6 Risiken für die lokale Umwelt |                     |                            | Not relevant for assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## EU taxonomy

The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

| Criteria                                                                                      | Product type | Considered substances           | Assessment            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| DNSH - Pollution prevention and control                                                       |              | Substances according to Annex C | EU taxonomy compliant |
| <b>Verification:</b> Werksbescheinigung / Erzeugniserklärung Schlüter®-JOLLY-P vom 07.02.2024 |              |                                 |                       |





Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## BREEAM DE Neubau 2018

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions. Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental, economic, and social performance of buildings.

| Criteria                  | Product category | Considered substances | Quality level               |
|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Hea 02 Indoor Air Quality |                  |                       | Not relevant for assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## LEED v4.1

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is an internationally recognised building certification system developed by the U.S. Green Building Council. It is one of the most widely used sustainability standards for buildings worldwide and is particularly applied in internationally oriented projects. LEED assesses buildings holistically across categories such as energy efficiency, resource conservation, material selection, indoor environmental quality and site sustainability. Depending on the number of points achieved, projects are awarded one of the certification levels: LEED Certified, Silver, Gold or Platinum.

| Criteria                          | Product category | Considered substances | Assessment                  |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| EQ Credit: Low-Emitting Materials |                  |                       | Not relevant for assessment |



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## Product labels

In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.

---



Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix Document 3.1.3, "Avoidance of Harmful Substances in Building Materials." The KfW loan program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

---



Product:

**Schlüter®-JOLLY-P**

SHI Product Passport no.:

**2798-10-1016**



## Legal notices

(\*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building level. The information was provided entirely by the manufacturer.

---

Find our criteria here: <https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfverfahren/kriterien%20f%C3%BCr%20Produkte>

---

The SHI Database is the first and only database for construction products whose comprehensive processes and data accuracy are regularly verified by the independent auditing company SGS-TÜV Saar



### Publisher

Sentinel Holding Institut GmbH  
Bötzingen Str. 38  
79111 Freiburg im Breisgau  
Germany  
Tel.: +49 761 590 481-70  
[info@sentinel-holding.eu](mailto:info@sentinel-holding.eu)  
[www.sentinel-holding.eu](http://www.sentinel-holding.eu)


**Schlüter®-JOLLY**

**Wanddecken und Abschlüsse**  
für dekorativen Kantenschutz

# 2.3

Produktdatenblatt

## Anwendung und Funktion

**Schlüter-JOLLY** ist ein hochwertiges Abschlussprofil für Wandaußenecken an Fliesenbelägen und bietet einen guten Kantenschutz. Die rechtwinklige Geometrie des Profils bildet einen sauberen Abschluss der Fliesenbeläge.

Die in verschiedenen Materialien, Farben und Oberflächen lieferbaren Profile ermöglichen die Außenkanten des Belags farblich auf Fliesen- und Fugenfarben abzustimmen oder auch zur dekorativen Gestaltung interessante Kontraste zu schaffen.

Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. Sockelabdeckungen und die Gestaltung sauberer Abschlusskanten für Beläge aus Teppich, Naturstein oder Epoxidharzspachtelungen im Wandbereich.

Neben der dekorativen Wirkung der Profile werden die Fliesen im Kantenbereich wirksam vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkung geschützt.

Durch die beidseitig ausgeformten Fugenstege bei den Materialien Aluminium, Messing und PVC werden definierte Fugenkammern zur Fliese vorgegeben (PVC erst ab 6 mm). Die geometrische Hinterschneidung erlaubt dem Fugmaterial eine zusätzliche Verkrallung. Das JOLLY aus Edelstahl weist einen Fugensteg an der Innenseite des rechtwinkligen Schenkels auf.

Mit den lieferbaren Eckformstücken (außer PVC) und der neu entwickelten Steckverbindung werden saubere und dekorative Eckausbildungen realisierbar. Als Einbauhilfe für die Ecken dienen hier innovative Kunststoffverbinder.




Für die einfache und formschöne Verbindung mehrerer JOLLY-Profile sind passende Verbinder erhältlich.



## Material

Schlüter-JOLLY ist in folgenden Materialausführungen lieferbar:

MC = Messing verchromt  
AE = Alu natur matt eloxiert  
EB = Edelstahl gebürstet





TS = Alu strukturbeschichtet  
AC = Alu farbig beschichtet  
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems  
P = PVC farbig

### **Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:**

Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären. Schlüter-JOLLY-MC (Messing verchromt) ist besonders geeignet für Wandecken und Abschlüsse, z.B. passend zu Chromarmaturen in Bädern. Sichtkanten sind vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung zu schützen. Mörtel- oder Fugenmaterial sind sofort zu entfernen.

Schlüter-JOLLY-EB wird aus Edelstahl-Blechbändern V2A (Werkstoff 1.4301), geformt. JOLLY-EB ist mechanisch hoch belastbar und besonders geeignet für Anwendungsbereiche, in denen es auf Beständigkeit gegen Chemikalien und Säuren ankommt, z.B. in der Lebensmittelindustrie, in Brauereien, Molkereien, Großküchen und Krankenhäusern sowie auch im privaten Wohnbereich. Besondere zu erwartende Belastungen sind daher stets im Vorfeld zu klären.

Schlüter-JOLLY-A (Aluminium eloxiert): Das Aluminium weist eine durch die Eloxalschicht veredelte Oberfläche auf, die sich im üblichen Einsatz nicht mehr verändert. Sichtkanten sind vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung zu schützen. Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien. Zementhaltige Materialien wirken in Verbindung mit Feuchtigkeit alkalisch und können je nach Konzentration und Einwirkdauer zur Korrosion führen (Aluminiumhydroxydbildung). Aus diesem Grund sind Mörtel- oder Fugenmaterial an Sichtflächen sofort zu entfernen und frisch verlegte Beläge nicht mit Folie abzudecken. Das Profil ist vollflächig in die Kontaktschicht zur Fliese einzubetten, damit sich in Hohlräumen kein alkalisches Wasser ansammeln kann.

Schlüter-JOLLY-P (farbiges PVC) ist aus durchgefärbtem Hart-PVC gefertigt und unempfindlich gegen Verbiegen oder Verkratzen. Das Material ist UV-stabilisiert, jedoch im Außenbereich nicht dauerhaft farbstabil.

Schlüter-JOLLY-AC (Alu farbig beschichtet): Das Aluminium ist entsprechend vorbehandelt und anschließend mit Pulverlack beschichtet. Die Beschichtung ist farbstabil, UV- und witterungsbeständig. Sichtkanten sind vor schmirgelnder oder kratzender Beanspruchung zu schützen.

Bei JOLLY-TS (Alu strukturbeschichtet) handelt es sich um Oberflächen mit Naturcharakter (weitere Eigenschaften, siehe JOLLY-AC).



Schlüter-JOLLY-AC kann im Rahmen der Serie MyDesign by Schlüter-Systems\* kundenindividuell in 190 Farbtönen der RAL-Classic-Farbpalette beschichtet oder mit einem Digitaldruck Ihrer Wahl gestaltet werden (weitere Eigenschaften siehe JOLLY-AC).

\* Bei Fragen zu MyDesign by Schlüter-Systems stehen Ihnen unsere Fachberater im Außendienst und unser Anwendungstechnischer Verkauf gerne hilfreich zur Seite.



Schlüter®-JOLLY-AE



Schlüter®-JOLLY-P



Eckausbildung mit Gehrungsschnitt



Eckausbildung mit Eckformstück



## Verarbeitung

1. Die Profilhöhe von dem JOLLY ist entsprechend der Fliesendicke und der Verlegeart auszuwählen.
2. Dort, wo der Fliesenbelag begrenzt werden soll, ist Fliesenkleber mit einer Zahnkelle aufzutragen. Ist das JOLLY an einer Wandecke zu verarbeiten, wird zunächst eine Wand fertig gefliest, dann im Eckbereich der zweiten Wand Fliesenkleber aufgetragen.
3. Das JOLLY ist mit dem trapezförmig gelochten Befestigungsschenkel in das Kleberbett einzudrücken und auszurichten.
4. Der gelochte Befestigungsschenkel ist mit Fliesenkleber vollflächig zu überspachteln.
5. Die anschließenden Fliesen sind möglichst vollflächig zu verlegen und so auszurichten, dass die Profioberkante bündig mit der Fliese abschließt.  
**Hinweis:** Zum Ausgleich von Maßtoleranzen des Belagmaterials kann das Profil im Wandbereich leicht vor- oder zurückspringen.
6. Die Fliese wird an dem seitlichen Fugensteg angelegt, dadurch ist eine gleichmäßige Fuge sichergestellt.
7. Der Fugenraum zwischen Fliesen und dem JOLLY Profil ist vollständig mit Fugmörtel auszufüllen.
8. Empfindliche Oberflächen sind mit Material und Werkzeug zu verarbeiten, die keine Kratzspuren oder Beschädigungen verursachen. Verschmutzungen durch Mörtel oder Fliesenkleber, vor allem bei Aluminium, sind sofort zu entfernen.

9. Die Ausbildung von Außenecken mit dem JOLLY-Profil kann wahlweise durch einen Gehrungsschnitt oder optional mit einer erhältlichen Außenecke für die Metallprofile realisiert werden. Bei Verwendung einer Außenecke dienen mitgelieferte Kunststoffstifte als Ausrichtungshilfe zwischen Profil und Eckstück. Nach dem Verfugen mit Fugmörtel erhält die Konstruktion ihre notwendige Festigkeit.

### Hinweis:

Um einen idealen Sitz des Eckstücks während der Verarbeitung bzw. dem Verfugen sicherzustellen, empfiehlt es sich vor allem bei dem Einsatz von nur einem Kunststoffstift die Ecke zusätzlich zu stabilisieren, z.B. mittels eines Klebebandes.

## Hinweise

Schlüter-JOLLY bedarf keiner besonderen Pflege und Wartung. Für empfindliche Oberflächen sind keine schmirgelnden Reinigungsmittel zu verwenden. Eine Beschädigung der Eloxalschicht ist nur durch Überlackieren zu beheben.

**Hinweis:** Aufgrund unterschiedlicher Fertigungstechnologien sind Farbunterschiede zwischen den Profilen und den Ecken nicht auszuschließen.

| Material   | Empfohlene Schneidwerkzeuge                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Edelstahl  | <br>Drehzahlreguliert                                                                                                                                                                                                 |  |
| Aluminium  | <br><br><br>Sägeblatt für Nichteisenmetalle |                                                                                       |
| Messing    | <br><br><br>Sägeblatt für Nichteisenmetalle |                                                                                       |
| Kunststoff | <br><br>Sägeblatt für Nichteisenmetalle                                                                                           |  |

Beachten Sie alle Sicherheitsanweisungen und Vorschriften des Herstellers des Schneidwerkzeugs, einschließlich Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe. Unabhängig vom verwendeten Schneidwerkzeug sind vor dem Einbau alle Grate am Profilenende mit einer Feile oder ähnlichem zu entfernen.



Produktübersicht:

Schlüter®-JOLLY-AE

AE = Alu natur matt eloxiert      Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| AE         | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |

Schlüter®-JOLLY-MC

MC = Messing verchromt      Lieferlänge: 2,5 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| MC         | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |

Schlüter®-JOLLY-EB

EB = Edelstahl gebürstet      Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

| H = mm      | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|-------------|---|---|----|----|------|
| EB          | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken* | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder   | • | • | •  | •  | •    |

\* Im Lieferumfang der 6mm Außenecke befinden sich jeweils ein linkes und rechtes Formteil.

Schlüter®-JOLLY-A

A = Alu eloxiert      Lieferlänge: 2,5 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| ACG        | • | • | •  | •  | •    |
| ACGB       | • | • | •  | •  | •    |
| AT         | • | • | •  | •  | •    |
| ATG        | • | • | •  | •  | •    |
| ATGB       | • | • | •  | •  | •    |
| AK         | • | • | •  | •  | •    |
| AKG        | • | • | •  | •  | •    |
| AKGB       | • | • | •  | •  | •    |
| AM         | • | • | •  | •  | •    |
| AMG        | • | • | •  | •  | •    |
| AMGB       | • | • | •  | •  | •    |
| ABGB       | • | • | •  | •  | •    |
| ANGB       | • | • | •  | •  | •    |
| AGSG       | • | • | •  | •  | •    |
| AGRB       | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |

Schlüter®-JOLLY-ACG

ACG = Alu natur chrom glänzend      Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| ACG        | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |

Schlüter®-JOLLY-AC


AC = Alu farbig beschichtet      Lieferlänge: 2,5 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| W          | • | • | •  | •  | •    |
| BW         | • | • | •  | •  | •    |
| C/A        | • | • | •  | •  | •    |
| G          | • | • | •  | •  | •    |
| PG         | • | • | •  | •  | •    |
| SB         | • | • | •  | •  | •    |
| GM         | • | • | •  | •  | •    |
| GS         | • | • | •  | •  | •    |
| MBW        | • | • | •  | •  | •    |
| MGS        | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |


Schlüter®-JOLLY-AC

AC = Alu farbig beschichtet      Lieferlänge: 3 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| W          | • | • | •  | •  | •    |
| BW         | • | • | •  | •  | •    |
| C/A        | • | • | •  | •  | •    |
| PG         | • | • | •  | •  | •    |
| GS         | • | • | •  | •  | •    |
| MBW        | • | • | •  | •  | •    |
| MGS        | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |



Eckformteil bei Schlüter®-JOLLY



Verbinder für Schlüter®-JOLLY







Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Alu strukturbeschichtet    Lieferlänge: 2,5 m, 3 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|------------|---|---|----|----|------|
| TSI        | • | • | •  | •  | •    |
| TSC        | • | • | •  | •  | •    |
| TSBG       | • | • | •  | •  | •    |
| TSB        | • | • | •  | •  | •    |
| TSSG       | • | • | •  | •  | •    |
| TSG        | • | • | •  | •  | •    |
| TSOB       | • | • | •  | •  | •    |
| TSLA       | • | • | •  | •  | •    |
| TSDA       | • | • | •  | •  | •    |
| TSR        | • | • | •  | •  | •    |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    |

Schlüter®-JOLLY-TS

TS = Alu strukturbeschichtet    Lieferlänge: 2,5 m

| H = mm     | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 21 |
|------------|---|---|----|----|------|----|----|----|
| TSI        | • | • | •  | •  | •    | •  | •  | •  |
| TSB        | • | • | •  | •  | •    | •  | •  | •  |
| TSSG       | • | • | •  | •  | •    | •  | •  | •  |
| Außenecken | • | • | •  | •  | •    | •  | •  | •  |
| Verbinder  | • | • | •  | •  | •    | •  | •  | •  |

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC farbig    Lieferlänge: 2,5 m

| H = mm | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|--------|-----|---|---|----|----|------|
| W      | •   | • | • | •  | •  | •    |
| BW     | •   | • | • | •  | •  | •    |
| BH     |     | • | • | •  | •  |      |
| SP     |     | • | • | •  | •  |      |
| PG     |     | • | • | •  | •  | •    |
| HG     | •   | • | • | •  | •  | •    |
| GS     |     | • | • | •  | •  |      |

Schlüter®-JOLLY-P

P = PVC farbig    Lieferlänge: 3 m

| H = mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12,5 |
|--------|---|---|----|----|------|
| W      | • | • | •  | •  | •    |
| BW     | • | • | •  | •  | •    |
| PG     | • | • | •  | •  | •    |

Farben:  
W = weiß  
BW = brillantweiß  
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems\*  
G = grau  
PG = pastellgrau  
SB = schwarzbraun  
GM = graumetallic  
GS = graphitschwarz  
MBW = brillantweiß matt  
MGS = graphitschwarz matt  
ACG = Alu chrom glänzend eloxiert  
ACGB = Alu chrom gebürstet eloxiert

AT = Alu titan matt eloxiert  
ATG = Alu titan glänzend eloxiert  
ATGB = Alu titan gebürstet eloxiert  
(Farbabweichungen gegenüber anderen Schlüter-  
Profilen in ATGB-Ausführung sind möglich)  
AK = Alu kupfer matt eloxiert  
AKG = Alu kupfer glänzend eloxiert  
AKGB = Alu kupfer gebürstet eloxiert  
AM = Alu messing matt eloxiert  
AMG = Alu messing glänzend eloxiert  
AMGB = Alu messing gebürstet eloxiert  
ABGB = Alu antik bronze gebürstet eloxiert  
AGSG = Alu schwarz glänzend eloxiert

AGRB = Alu graphit gebürstet eloxiert  
TSI = strukturbeschichtet elfenbein  
TSC = strukturbeschichtet creme  
TSBG = strukturbeschichtet beige  
TSB = strukturbeschichtet beige  
TSSG = strukturbeschichtet steingrau  
TSG = strukturbeschichtet grau  
TSOB = strukturbeschichtet bronze  
TSLA = strukturbeschichtet hellanthrazit  
TSDA = strukturbeschichtet dunkelanthrazit  
TSR = strukturbeschichtet rostbraun

\* kundenindividuelle Beschichtung bzw. Bedruckung

**Textbaustein für Ausschreibungen:**

\_\_\_\_\_ lfdm Schlüter-JOLLY als Abschluss- und Eckprofil für Wandbeläge mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und einem rechtwinkligen angeordneten Abschlussschenkel mit verbreiteter Profilkopfausbildung liefern und im Zuge der Fliesenverlegung fachgerecht unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Der Einbau von Außenecken für die JOLLY-Profile aus Metall

- ist in die Einheitspreise einzurechnen.
- wird gesondert vergütet.

Material:

- -MC = Messing verchromt
- -AE = Alu eloxiert
- -EB = Edelstahl gebürstet
- -TS = Alu strukturbeschichtet
- -AC = Alu farbig beschichtet
- -C/A = MyDesign by Schlüter-Systems
- -P = PVC farbig

Profilhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Farbe/Eloxierung: \_\_\_\_\_

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_ €/m

Lohn: \_\_\_\_\_ €/m

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €/m



INNOVATIONEN MIT PROFIL

## Werksbescheinigung

### Schlüter®-JOLLY-P

Bei dem oben genannten Produkt handelt es sich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Art. 3, Nr. 3 um ein Erzeugnis.

Gemäß Art. 33 Abs. 1 (REACH) ist der Lieferant eines Erzeugnisses verpflichtet, jeden Stoff ab einer Konzentration von mehr als 0,1 Masseprozent (w/w) zu nennen, der die Kriterien des Art. 57 erfüllt und gemäß Art. 59 Abs. 1 auf der ECHA-Kandidatenliste ist. In diesem Fall sind die ihm vorliegenden, für eine sichere Verwendung des Erzeugnisses ausreichenden Informationen zur Verfügung zu stellen, mindestens aber der Name des Stoffes.

Hiermit wird versichert, dass das vorliegende Produkt keine SVHC-Stoffe (Kandidatenstoffe für Anhang XIV) gemäß Artikel 57 der REACH-Verordnung, sowie keine zulassungspflichtigen Stoffe von mehr als 0,1 Massenprozent (w/w) enthält. Diese Stoffe sind nicht Bestandteil unserer Rezeptur und werden unsererseits weder aktiv noch zielgerichtet in den Produktaufbau eingebracht.

Iserlohn, 07.02.2024

**Schlüter®-Systems KG**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'i.A. Björn Kosakowski'.

i. A. Björn Kosakowski  
Head of International Technical Network (ITN)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'i.A. B. Spiegel'.

i. A. Björn Spiegel  
International Technical Network (ITN)