



INNOVATIONEN MIT PROFIL

YDEEVNEERKLÆRING

iht. bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 574/2014
(forordning vedr. byggevarer)

for tætningssystemet Schlüter®-KERDI-BOARD

Nr. DoP-005

Entydig identifikationskode for produkttypen:

Schlüter®-KERDI-BOARD, -KERDI-KEBA, -KERDI-FLEX, -KERDI-KERECK, -KERDI-KM, -KERDI-MV, -KERDI-COLL-L, -KERDI-FIX, -KERDI-BOARD-N/-NLT

Anvendelsesformål:

Vandtætte plader til tætning af vægge og gulve i vådrum

Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
DE-58640 Iserlohn
Tlf.: +49 2371 971 0
Web: www.schlueter-systems.com

System(er) til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet:

System 2+
System 3 (reaktion ved brand)

Europæisk vurderingsdokument:

EAD 030437-00-0503

Europæisk teknisk vurdering:

ETA-14/0086:2023

Teknisk vurderingsorgan:

ETA-Danmark A/S

Godkendt(e) organ(er):

Säurefliesner-Vereinigung e. V. (NB 1212)
MPA Dresden GmbH (reaktion ved brand) (NB 0767)

Den/de erklærede ydeevne(r):

Egenskab	Vurdering af egenskaben		System til analyse og kontrol af ydeevnens kvalitet	Harmoniseret teknisk specifikation
Sikkerhed i tilfælde af brand (BWR2)			3	EAD 030437-00-0503
Brandklasse (EN 13501-1)	Euroklasse E og Euroklasse E _{fl}			
Hygiejne, sundhed og miljø (BWR3)				
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer				
Frigivelsesscenarie: IA2	efter 3 dage [mg/m ³]	efter 28 dage [mg/m ³]		
TSVOC	<0,005	<0,005		
TVOC	0,096	<0,005		
Dampgennemtrængelighed	5 mm Board S _d = 6,1 m			
	50 mm Board S _d = 15,1 m			
Vandtæthed	Vandtæt			
Evne til at dække revner	Vurderingskategori 2			
Trækstyrke	Vurderingskategori 1			
Ridsestyrke	Ikke relevant			
Evne til at dække fuger	Bestået			
Vandtæthed på stødsamlinger	Vandtæt			
Formbestandighed	Længde- og breddestabilitet: ± 3 mm			
Vandtæthed ved gennemtrængninger	Vandtæt			
Temperaturbestandighed	Vurderingskategori 1			
Bestandighed ved mekanisk belastning	Ikke relevant			
Alkalibestandighed	Vurderingskategori 1			
Sikkerhed ved anvendelse (BWR4)				
Skridsikkerhed	Ikke relevant			
Rengøringsevne	Ikke relevant			
Tykkelse	5, 9, 12,5, 19, 28, 38, 50 mm ± 1 mm			

Ydeevnen for ovennævnte produkt svarer til den/de erklærede ydeevne(r). Ansvarlig for udarbejdelse af ydeevneerklæringen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 er alene ovennævnte producent.

Signeret på vegne af producenten:

Marc Schlüter, administration
(Navn og funktion)

Iserlohn, 17.03.2025
(udstedelsessted og -dato)



(underskrift)